

* DESCRIPCIÓN

Super DRIVE® CVT es un lubricante para transmisiones continuamente variables totalmente sintético **Super DRIVE**® CVT tiene igual o mejor rendimiento que la mayoría de aceites de este tipo distribuidos por varios OEM's (Original Equipment Manufaterers). **Super DRIVE**® CVT tiene un alto rendimiento antivibraciones para tener cambios más suaves y silenciosos protegiendo excepcionalmente contra la oxidación y el desgaste en la mayoría de marcas de transmisiones variables. Cumple y excede la norma JASO M349 LVFA de durabilidad a 80 °C.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Compatible con la mayoría de vehículos optimizando el rendimiento y pruebas BOSCH BELT BOX.
- Protección superior y extendida antivibraciones y fricción permitiendo un confort inmejorable al manejo.
- Contiene aditivos de extrema presión y antidesgaste para la mejor protección de la transmisión.
- Excelente estabilidad ante la oxidación permitiendo una vida más prolongada del lubricante y extendiendo los intervalos de servicio.
- Inigualable compatibilidad con la mayoría de tipos de sellos previniendo fugas.

* APLICACIONES

Super DRIVE® CVT está formulado un paquete de aditivos y con toda la experiencia de Ingeniería Belherr para producir un aceite de transmisión variablemente continua alcanzando los requerimientos más rigurosos de una amplia gama de vehículos equipados con cinturones de empuje y transmisiones CVT.


CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Super DRIVE ® CVT		
Color	VISUAL	Ámbar
Gravedad específica @ 25 °C	ASTM D 1298	0.854
Viscosidad Cinemática cSt @ 40 °C cSt @ 100 °C	ASTM D 445	37.0 7.3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	167
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	> 230
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D 97	- 49

DISPONIBLE EN:




*Botella: 0.946 L



*Cubeta: 19 L




*Galón: 3.785 L



*Tambor: 208 L



*Garrafa: 5.0 L



*Tote: 1,000 L