

## \* DESCRIPCIÓN

**Super DRIVE® MV** esta formulado con aceites básicos de la más alta calidad y aditivos de avanzada tecnología para cumplir con los difíciles requisitos de las transmisiones modernas. **Super DRIVE® MV** esta formalmente licenciado y aprobado por Ford, y esta formulado para otorgar mejor resistencia al calor, mejor fluidez a bajas temperaturas y mejor resistencia a la vibración que los fluidos para transmisión automática convencionales.

## \* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Protección y fluidez a bajas temperaturas; proveyendo cambios de velocidad suaves en arranques en frío.
- Contiene aditivos para proteger todas las partes de las transmisiones automáticas.
- Más limpieza: Mercon V minimiza los depósitos de lodo y barniz.
- Protege sellos y empaques de la transmisión.
- Provee una gran protección en contra de la vibración en la transmisión.

## \* APLICACIONES

El lubricante **Super DRIVE® MV** es recomendado para usarse en la mayoría de las transmisiones automáticas de vehículos de pasajeros y camionetas Ford (con excepción de aquellos que especifican MERCON SP, MERCON LV o Fluido Tipo F) incluyendo vehículos Lincoln y Mercury, como también vehículos de General Motors modelos pre-2006 y muchos vehículos importados.


## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<b>Super DRIVE® MV</b>		
Color	VISUAL	Rojo brillante
Gravedad específica A 20/4°C	ATM D 1298	0.862
Punto de inflamacion °C MIN.	ASTM D 92	185
Viscosidad Cinemática cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	37 7.3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	166


## DISPONIBLE EN:




*\*Botella: 0.946 L*



*\*Cubeta: 19 L*




*\*Galón: 3.785 L*



*\*Tambor: 208 L*



*\*Garrafa: 5.0 L*



*\*Tote: 1,000 L*