

*** DESCRIPCIÓN**

BELHERR® CATO es una línea de aceites de calidad premium diseñados especialmente para transmisiones y trenes de tracción de servicio pesado.

Formulados para proveer un alto nivel de limpieza en los sistemas, excepcional resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, sus características funcionales les permiten tener múltiples aplicaciones además de las hidráulicas, como transmisiones asistidas manuales, sistemas húmedos de frenos.

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**

- Excelente rendimiento mecánico y larga vida útil del lubricante.
- Estabilidad a la oxidación.
- Amplio rango de operación a bajas temperaturas.
- Protección Anti-desgaste.

*** APLICACIONES**




BELHERR® CATO es la primera elección, para vehículos pesados de obra civil producidos por los fabricantes líderes a nivel mundial, cumple y excede con las siguientes especificaciones:

- Caterpillar TO-4 / TO-4M.
- Allison C-4.
- Komatsu KES 087.868.1

Par más información consulte el manual de usuario de su equipo o a un representante técnico de la marca. cantidades de agua. Se recomiendan para ser usados en tranmisiones y ejes de camiones.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**BELHERR® CATO SAE 30**

Grado de viscosidad SAE	SAE J 300	30
Viscosidad del aceite. cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D 445	99.3 11.2
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	224
Temperatura de ebullición, °C	-----	> 300
Punto mínimo de fluidez, °C Máx	ASTM D 97	- 18
Punto de congelamiento, °C	-----	- 30
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	98

*** DISPONIBLE EN:*****Cubeta: 19 L*****Tambor: 208 L*****Tote: 1,040 L**