

Aceite hidráulico y de transmisión del alto rendimiento.

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® CATO es una línea de aceites de calidad premium diseñados especialmente para transmisiones y trenes de tracción de servicio pesado.

Formulados para proveer un alto nivel de limpieza en los sistemas, excepcional resistencia a la oxidación, protección contra la herrumbre, sus características funcionales les permiten tener múltiples aplicaciones además de las hidráulicas, como transmisiones asistidas manuales, sistemas húmedos de frenos.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Excelente rendimiento mecánico y larga vida útil del lubricante.
- Estabilidad a la oxidación.
- Amplio rango de operación a bajas temperaturas.
- Protección Anti-desgaste.

* APLICACIONES

BELHERR® CATO es la primera elección, para vehículos pesados de obra civil producidos por los fabricantes líderes a nivel mundial, cumple y excede con las siguientes especificaciones:

- Caterpillar TO-4 / TO-4M.
- Allison C-4.
- Komatsu KES 087.868.1


Par más información consulte el manual de usuario de su equipo o a un representante técnico de la marca. cantidades de agua. Se recomiendan para ser usados en tranmisiones y ejes de camiones.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS


BELHERR® CATO SAE 50

| | | |
|---|-------------|-----------|
| Grado de viscosidad SAE | SAE J 300 | 50 |
| Viscosidad del aceite. cSt a 40 °C cSt a 100 °C | ASTM D 445 | 228 20 |
| Punto de inflamación, °C | ASTM D 92 | 230 |
| Temperatura de ebullición, °C | ----- | > 300 |
| Punto mínimo de fluidez, °C Máx | ASTM D 97 | - 17 |
| Punto de congelamiento, °C | ----- | - 29 |
| Índice de viscosidad, Mín. | ASTM D 2270 | 98 |


* DISPONIBLE EN:



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**