

* DESCRIPCIÓN

Son lubricantes multipropósitos de óptimo grado para engranajes, fabricados a partir de aceites parafrínicos de alto índice de viscosidad. Este aceite está exclusivamente diseñado para cajas de transmisión estándar donde no se requiera extrema presión.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Desgaste reducido.
- Temperaturas operativas menores.
- Compatibilidad con los sellos.
- Ahorros de energía documentados.
- Un solo producto para ejes y transmisiones.

* APLICACIONES

Estos lubricantes son para cojinetes y engranajes automotrices e industriales, particularmente aquellos que funcionan bajo condiciones altas de temperatura y carga. Proporcionan en excelente control de desgaste incluso ante la presencia de pequeñas cantidades de agua. Se recomiendan para ser usados en transmisiones y ejes de camiones.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

BELHERR® T-90 GL-1

Gravedad específica @ 25 °C	ASTM D 1298	0.8960
Viscosidad del aceite. cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D 445	198 17.5
Color ASTM, Máx.	ASTM D 1500	2.0
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	95
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color	VISUAL	Ámbar
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	> 250
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D 97	- 13

DISPONIBLE EN:



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**