

*** DESCRIPCIÓN**

SUPER DRIVE® SAE 0W-16 API SP es un aceite totalmente sintético diseñado para brindar una excepcional protección al motor y mejorada economía de combustible. Cumple o excede los requisitos de varios fabricantes de vehículos y estándares de la industria y brinda un desempeño superior a los aceites convencionales. Está recomendado para aplicaciones sae 0W (híbridas).

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**


- Fórmula avanzada totalmente sintética de baja viscosidad.
- Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación.
- Excepcionales capacidades a baja temperatura.
- Sistema de aditivos de componentes precisamente balanceado

*** APLICACIONES**

SUPER DRIVE® SAE 0W-16 API SP está recomendado para utilizarse en automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un aceite API SM, SL, SN, SN+ y SP. Antes de utilizar un aceite para motores, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio API SP recomendados por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**Super DRIVE® SAE 0W-16 API SP**

Color	VISUAL	Ámbar
Densidad @ 20 °C	ASTM D 1298	0.8400
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	208
Viscosidad Cinemática cSt 40 °C cSt 100 °C	ASTM D 445	34.5 7.9
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	161
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	0.82
Punto de fluidez, °C	ASTM D 97	- 43 a - 48

*** DISPONIBLE EN:*****Botella: 0.946 L*****Cubeta: 19 L*****Galón: 3.785 L*****Tambor: 208 L*****Garrafa: 5.0 L*****Tote: 1,040 L**