

## \* DESCRIPCIÓN

**SUPER DRIVE® SAE 0W-20 API SP** es un aceite totalmente sintético diseñado para brindar una excepcional protección al motor y mejorada economía de combustible. Cumple o excede los requisitos de varios fabricantes de vehículos y estándares de la industria y brinda un desempeño superior a los aceites convencionales. Está recomendado para aplicaciones sae 0W20 y 5W20

## \* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Fórmula avanzada totalmente sintética de baja viscosidad.
- Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación.
- Excepcionales capacidades a baja temperatura.
- Sistema de aditivos de componentes precisamente balanceado


## \* APLICACIONES

**SUPER DRIVE® SAE 0W-20 API SP** está recomendado para utilizarse en automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un aceite API SM, SL, SN, SN+ y SP Antes de utilizar un aceite para motores, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio API SP recomendados por el fabricante.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

<b>Super DRIVE® SAE 0W-20 API SP</b>		
Color	VISUAL	Ámbar
Densidad @ 20 °C	ASTM D 1298	0.8410
Punto de inflamación, °C	ASTM D 92	224
Viscosidad Cinemática cSt 40 °C cSt 100 °C	ASTM D 445	44.8 8.7
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	173
Cenizas sulfatadas	ASTM D 874	2.0
Punto de fluidez, °C	ASTM D 97	- 43 a - 48

## \* DISPONIBLE EN:



**\*Botella: 0.946 L**



**\*Cubeta: 19 L**



**\*Galón: 3.785 L**



**\*Tambor: 208 L**



**\*Garrafa: 5.0 L**



**\*Tote: 1,040 L**