

*** DESCRIPCIÓN**

Super DRIVE[®] MV está formulado con aceites básicos de la más alta calidad y aditivos de avanzada tecnología para cumplir con los difíciles requisitos de las transmisiones modernas. Formulado para otorgar mejor resistencia al calor, mejor fluidez a bajas temperaturas y mejor resistencia a la vibración que los fluidos para transmisión automática convencionales.

*** BENEFICIOS / PROPIEDADES**





- Protección y fluidez a bajas temperaturas; proveyendo cambios de velocidad suaves en arranques en frío.
- Contiene aditivos para proteger todas las partes de las transmisiones automáticas.
- Más limpieza: Mercon V minimiza los depósitos de lodo y barniz.
- Protege sellos y empaques de la transmisión.
- Provee una gran protección en contra de la vibración en la transmisión.

*** APLICACIONES**

El lubricante **Super DRIVE[®] MV** es recomendado para usarse en la mayoría de las transmisiones automáticas de vehículos de pasajeros y camionetas Ford (con excepción de aquellos que especifican MERCON SP, MERCON LV o Fluido Tipo F) incluyendo vehículos Lincoln y Mercury, como también vehículos de General Motors modelos pre-2006 y muchos vehículos importados.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Super DRIVE[®] MV		
Color	VISUAL	Rojo brillante
Gravedad específica A 20/4°C	ATM D 1298	0.862
Punto de inflamación °C MIN.	ASTM D 92	185
Viscosidad Cinemática cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	37 7.3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	166

DISPONIBLE EN:***Botella: 0.946 L*****Cubeta: 19 L*****Galón: 3.785 L*****Tambor: 208 L*****Garrafa: 5.0 L*****Tote: 1,000 L**