

## \* DESCRIPCIÓN

**Súper DRIVE** <sup>®</sup> Alto kilometraje, posee una fórmula especialmente diseñada para motores con más de 150,000 kilómetros. La viscosidad 25W-50 brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y en tráfico de ciudad donde el parar y arrancar es frecuente. **Super DRIVE** <sup>®</sup> Alto kilometraje, está formulado a partir de bases lubricantes de alta calidad en combinación con aditivos de alto desempeño, los cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

## \* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje.
- Proteger el motor en una amplia gama condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
- Un flujo más rápido de aceite, lo que brinda protección al motor durante el arranque a bajas temperaturas, comparado con los aceites monogrado de alta viscosidad.
- Reducir el consumo de aceite.

## \* APLICACIONES

**Super DRIVE** <sup>®</sup> Alto kilometraje está recomendado para la lubricación de motores de vehículos con alto kilometraje.

Antes de usar el aceite **Super DRIVE** <sup>®</sup> Alto kilometraje, consulte el manual del propietario de su vehículo y verifique el grado de viscosidad y la clasificación del nivel de calidad API recomendados por el fabricante.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS


### **BELHERR** <sup>®</sup> **SAE 25W-50 API CF-4**

Color	VISUAL	Ámbar
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.8870
Punto de inflamación °C	ASTM D 92	240
Viscosidad Cinemática cSt @ 100 °C	ASTM D 445	16.5
Color ASTM	ASTM D 1500	2.5


## \* DISPONIBLE EN:



*\*Galón: 3.785 L*



*\*Cubeta: 19 L*



*\*Garrafa: 5.0 L*



*\*Tambor: 208 L*



*\*Tote: 1,000 L*