



Aceite para motores a gasolina

SAE 10W-30 API SP



* DESCRIPCIÓN

Super DRIVE® API SP es un aceite de alto desempeño para motores gasolina que ayuda a prolongar la vida útil del motor en aplicaciones severas dentro y fuera de carretera. La avanzada química de estos productos brinda un desempeño excepcional tanto en motores modernos de alta potencia, incluyendo aquellos con recirculación de gases de escape, como en motores anteriores que operan con combustibles de niveles bajos o altos de azufre.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Excelente limpieza del motor mediante la protección superior contra el lodo y barniz.
- Es compatible con aceites sintéticos convencionales, aunque esto puede reducir el rendimiento.
- Protección superior contra altas temperaturas bajo condiciones severas de funcionamiento.
- Protección superior en temperatura fría mediante el flujo más rápido en el arranque.

* APLICACIONES

SUPER DRIVE® API SP está recomendado para utilizarse en automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un aceite API SM, SL, SN, SN PLUS o SP. Antes de utilizar un aceite para motores **Super DRIVE® API SP**, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio **API SP** recomendados por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS


Super DRIVE® SAE 10W-30 API SP

Apariencia	VISUAL	Claro Transparente
Color ASTM	ASTM D 1500	4.5 - 5.0
Peso Específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.8650
Viscosidad cinemática cSt a 40 °C cSt a 100 °C	ASTM D 445	70.0 10.5
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D 92	215
Temperatura de escurrimiento, °C Máx	ASTM D 97	- 21
Índice de viscosidad, Mín.	ASTM D 2270	138 - 149

* DISPONIBLE EN:



***Botella: 0.946 L**




***Cubeta: 19 L**




***Galón: 3.785 L**



***Tambor: 208 L**



***Garrafa: 5.0 L**



***Tote: 1,000 L**

