

GOSEAL AD #85

Grasa sellante para válvulas macho, esféricas y de compuerta que operan a presiones extremas

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® GOSEAL AD #85 está formulada a partir de aceites vegetales no tóxicos de alta viscosidad y polímeros para asegurar el sellado y la lubricación de válvulas en uso pesado en un amplio rango de aplicaciones donde se requiere una resistencia al aceite crudo, con alto contenido de ácido sulfhídrico, que sea insoluble en agua y soluciones acuosas

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Químicamente estable.
- Resistente al aceite crudo.
- No tóxica.
- Inhibida para trabajar en contacto con H₂S.
- Resistente al agua.
- Sin rellenos sólidos.
- Rango de temperatura - 40 °C a 320 °C

* APLICACIONES


BELHERR® GOSEAL AD #85, se recomienda en una amplia variedad de aplicaciones y servicios de producción tales como crudo, agua salada, gas, ácido diluido y otras mezclas. La fórmula de barra es altamente recomendada para sellar válvulas de compuerta

Características típicas

BELHERR® GOSEAL AD #85

Apariencia	VISUAL	Pasta
Color	VISUAL	Ámbar
Espesante	-----	Inorgánico
Penetración Cono 25°, 1/10 mm	ASTM D 217	220 - 240
Gravedad específica	-----	1.07
Punto de goteo, °C	ASTM D 2265	Ninguno
Separación del aceite % peso	ASTM D 6184	3.5 Max

* Disponible en:



***Cubeta: 18 Kg.**



***Tambor: 202 Kg.**

