

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® BIOWIRE- RC es un fluido elaborado con aceites vegetales no tóxicos modificados sustituyendo a los minerales donde la contaminación del lubricante al medio ambiente es un punto a considerar. Todos los aditivos que contiene fueron desarrollados para ser amigables con el ambiente, así los bio-inhibidores de corrosión, los bio-antidesgaste y los bio-inhibidores de herrumbre se complementan con la base renovable para penetrar, proteger los cables contra el desgaste, la humedad y las cargas extremas a que se someten, con la propiedad de integrarse al medio ambiente (fuentes de agua y tierra) en caso de que se derramen sobre estas según la prueba. **“ULTIMATE BIO DEGRADATION (PWI) WITHIN 28 DAYS IN ASTM D – 5864 AEROBIC AQUATIC BIODEGRADATION OF LUBRICANTS”**

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Químicamente estable.
- No tóxica.
- No contiene metales pesados
- Resistente al agua.
- Sin rellenos sólidos.

* APLICACIONES/UTILIZACIÓN


BELHERR® BIOWIRE-RC, se recomienda en una amplia variedad de aplicaciones y servicios de producción, cables de acero de malacates con penetración en alambres de los torones de cable, cables marinos de acero, máquinas dragadoras, grúas viajeras de acereras, cables de arrastre y levantamiento en minas, así como teleféricos y funiculares.

Características típicas


BELHERR® BIOWIRE - RC

Apariencia	VISUAL	Líquido homogéneo
Color	VISUAL	Ámbar
Consistencia	-----	Adhesiva
Densidad relativa 25/4°C, gr/cc	ASTM D 1298	0.919
Temperatura de escurrimiento, °C	ASTM D 97	-26
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D 92	>240
Cenizas sulfatadas % masa	ASTM D 874	<0.05%
Corrosión al cobre, (3h a 100°C)	VISUAL	1B
Aceite base por infrarojo	ASTM E 1252	Vegetal o animal

* Disponible en:



***Cubeta: 15 a 25 Kg/L**



***Tambor: 208 L**

