



ARTIC DRIVE 50/50



Anticongelante de alta concentración.

ESPECIFICACIONES

Premezclado 50% glicoles + 50% agua desionizada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El anticongelante **SUPER DRIVE® ARTIC DRIVE** es un fluido de alta concentración, previamente diluido al 50 %, formulado para ofrecer un óptimo rendimiento en los sistemas de enfriamiento de motores bajo cualquier condición climática. Su dilución en agua desionizada —libre de minerales como calcio y magnesio que provocan la dureza del agua— evita la formación de depósitos que pueden dañar el sistema. Además, su avanzada formulación con aditivos de alta eficacia y una base de glicoles de excelente calidad protege contra la herrumbre y la corrosión, prolongando la vida útil del sistema de enfriamiento y previniendo fallas en la bomba de agua.

APLICACIONES

El anticongelante **SUPER DRIVE® ARTIC DRIVE** de alta concentración debe utilizarse directamente, sin necesidad de añadir agua. Está recomendado para la protección de sistemas de enfriamiento en automóviles de cualquier marca y modelo, ya sean americanos, europeos o asiáticos.

BENEFICIOS

- Protege contra ebullición y congelamiento en cualquier clima.
- Evita la formación de depósitos por minerales en el agua.
- Mantiene la capacidad óptima de bombeo del sistema.
- Compatible con plásticos y materiales del sistema de enfriamiento.

PROPIEDADES

- Recomendado para sistemas de enfriamiento de motores en condiciones extremas de temperatura o uso intensivo.
- Ideal para vehículos que requieren máxima protección contra la corrosión y depósitos en cámaras y componentes del sistema de enfriamiento.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Color	---	---	Verde o Rosa
Gravedad Específica @15°C	---	---	1.088
Punto de Congelación	°C	---	-37
Punto de Ebullición	°C	---	147
pH	---	---	9.9