

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® LITOX EP 2 es una grasa industrial de propósitos múltiples elaborada a base de jabón de litio y formulada con características de extrema presión, además de contener aditivos inhibidores de herrumbre, corrosión y oxidación que le permite proteger los mecanismos engrasados contra la severidad de la operación e impactos.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Prolonga la vida útil del equipo lubricado.
- Reduce los gastos de operación y mantenimiento, así como en inventarios debido
- Presenta una alta resistencia al lavado de agua.
- Su textura suave presenta características de fluidez a bajas temperaturas.
- Brinda excelente protección contra la contaminación a la que pueden estar sujetos los mecanismos engrasados.
- Poseen características de extrema presión que le permite operar en mecanismos sujetos a cargas elevadas, vibraciones e impactos.

* APLICACIONES

BELHERR® LITOX EP 2, ha sido desarrollada para lubricar toda clase de equipos industriales sometidos a cargas severas, impactos y vibraciones en rodamientos, coples, engranes abiertos, baleros pitman, juntas universales, convertidores de par, sistemas centralizados, puede aplicarse como sello etc.

Ha sido aplicada con éxito en depósitos a grasa en vehículos automotrices (Rodamientos y Chasis). Por su buena fluidez a baja temperatura, bajo torque y bombeabilidad se aplica en los sistemas de lubricación automática de las inyectoras de plástico.

Características típicas


BELHERR® LITOX EP2 GREASE

Color	Visual	Café oscuro
Grado NLGI	ASTM D-217	2
Textura	-----	Mantequillosa
Tipo de Jabón	ASTM D 128	12-Hidroxiestearato de Litio
Penetración a 25 °C. Sin Trabajar Trabajada a 60 golpes	ASTM D 270	275
Densidad a 25°C kg/cm3	ASTM D 70	890
Punto de goteo, °C	ASTM D 226	195
Pérdida por lavado con agua (%w a 38°C)	ASTM D 1264	3%
Extrema presión 4 esferas punto de soldadura, kg/f Índice de carga-desgaste kg/f	ASTM D 2596/2783	47
Separación de aceite (% masa)	ASTM D 1742	2.1%

* Disponible en:



***Cubeta: 4 Kg.**



***Cubeta: 15 a 25 Kg.**



***Tambor: 180 Kg.**