

Grasa de jabón complejo de litio para aplicaciones automotrices e industriales

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® LUBRICOMP EP son grasas multipropósitos, elaboradas a partir de básicos parafinicos hidrofraccionados de alto índice de viscosidad con un jabón complejo de litio, complementadas con un paquete de aditivos que les proporcionan características extrema presión, protección superior contra la herrumbre, resistencia al lavado por agua, estabilidad a la oxidación y protección antidesgaste bajo altas cargas.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Alto punto de goteo para servicio a temperaturas elevadas.
- Resistencia al lavado por agua y a la corrosión.
- Protección contra el desgaste y cargas de choque.
- Buena bombeabilidad a bajas temperaturas.
- Gran adherencia.

* APLICACIONES

BELHERR® LUBRICOMP EP está especialmente formulada para aplicarse en cojinetes de ruedas con presión extrema, incluyendo barras de acoplamiento en la dirección, ejes de giro, pasadores de resorte en la crucetas de transmisión, pasadores de grillete, ejes de levas en los frenos, funcionando bajo condiciones de temperaturas altas y bajas.

BELHERR® LUBRICOMP EP han encontrado uso extenso en equipo de construcción y minas así como en la industria del acero y molinos de papel. Son ideales para sistemas de lubricación centralizados.

Características típicas


BELHERR® LUBRICOMP EP

Grado NLGI	ASTM D 217	3
Color	VISUAL	Ambar
Tipo de Jabón	ASTM D 128	Compl. Litio
Textura	-----	Suave
Penetración 25°C 0.1 mm 60 golpes	ASTM D 217	235
Estabilidad mecánica, %wt	ASTM D 217	5.0 máx
Protección antiherrumbre	ASTM D 1743	Pasa
% pérdida de lavado por agua a 80°C	ASTM D 1264	5.0 máx
Estabilidad a la oxidación 100 hrs. caída de presión, lb/pg2	ASTM D 942	5.0
Punto de goteo, °C	ASTM D 2265	>260
% Separación de aceite	FTM 321 - 2	3.0
Viscosidad del aceite base a 40 °C a 100 °C	ASTM D 445	220 17
Pérdida en balero, %	ASTM D 1263	3.0
Carga Timken, OK, lbs.	ASTM D 2509	Min 45

* Disponible en:



***Cubeta: 4 Kg.**



***Cubeta: 15 a 25 Kg/L.**



***Tambor: 180 Kg.**

