



BELHERR® EOS MIN ISO VG 150



Aceite para compresor ISO VG 150

ESPECIFICACIONES

Aceite lubricante para compresor ISO VG 150.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite lubricante formulado para equipos de compresión que requieren viscosidad ISO VG 150, estabilidad frente a la oxidación y desempeño confiable en servicio continuo. Su perfil técnico está orientado a mantener control de agua, resistencia a la herrumbre y comportamiento estable del lubricante durante la operación, favoreciendo una mayor permanencia en servicio bajo condiciones de trabajo industrial.

BENEFICIOS

- Ayuda a prolongar la vida del lubricante.
- Contribuye a reducir paros por deterioro prematuro.
- Favorece una operación más confiable.
- Apoya la protección interna del sistema.
- Mantiene desempeño en servicio continuo.

APLICACIONES

Adecuado para sistemas de compresión que requieran un aceite ISO VG 150 con estabilidad oxidativa, control de agua y protección contra herrumbre. Puede emplearse en equipos donde se demande operación continua, respuesta estable del lubricante y conservación de sus características de servicio durante intervalos prolongados de trabajo.

PROPIEDADES

- Estabilidad oxidativa.
- Protección antiherrumbre.
- Buena demulsibilidad.
- Desempeño continuo.
- Respuesta estable en servicio.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Color	-	ASTM D1500	< 2
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	ASTM D445	135 a 165
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	≥ 97
Punto de inflamación (COC)	°C	ASTM D92	≥ 230
Punto de fluidez	°C	ASTM D5950	≤ -24
Número ácido	mg KOH/g	ASTM D664	≤ 0.39
Demulsibilidad, minutos para pasar	min	ASTM D1401	15 - 20
Prueba de herrumbre, procedimiento B, 24 horas	-	ASTM D665	Aprobado