

ESPECIFICACIONES: KP2K-30 | DIN 51502 | Presentación pulverizada | Guías y cojinetes telescópicos | N/P 861303308

DESCRIPCIÓN

Grasa especial en presentación pulverizada para cojinetes de desplazamiento exterior de perfil telescópico y carriles guía de sistemas mecánicos de extinción en grúas, clasificación KP2K-30 conforme a DIN 51502. Su presentación pulverizada facilita la aplicación uniforme en superficies de guía de difícil acceso, con excelente adherencia y resistencia mecánica en el rango de temperatura de -20 °C a +50 °C.

APLICACIONES

Indicada para cojinetes de desplazamiento exterior de perfiles telescópicos y carriles guía de sistemas mecánicos de extinción en grúas que especifiquen el número de parte 861303308, clasificación KP2K-30 conforme a DIN 51502. La presentación pulverizada permite aplicación en puntos de difícil acceso del sistema telescópico, en equipos operados entre -20 °C y +50 °C.

BENEFICIOS

- Cumple N/P de referencia 861303308
- Presentación pulverizada para aplicación uniforme
- Excelente adherencia en guías de difícil acceso
- Protección EP en cojinetes de desplazamiento
- Operación confiable en rango -20 °C a +50 °C

PROPIEDADES

- Presentación pulverizada de alta penetración
- Alta adherencia en superficies metálicas
- Buena protección de extrema presión
- Excelente estabilidad en rango de temperatura
- Compatible con materiales de guía telescópica

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Clasificación DIN 51502	—	DIN 51502	KP2K-30
N/P de referencia	—	—	861303308
Presentación	—	—	Pulverizada
Temperatura de operación	°C	—	-20 a +50
Grado NLGI	—	ASTM D217	2
Penetración a 25 °C (60 golpes)	1/10 mm	ASTM D217	265–295
Punto de goteo	°C	ASTM D2265	180 mín.