

**Solvente desengrasante soluble en agua
verde fluorescente**

ESPECIFICACIONES: Solvente desengrasante | Base Butil Cellosolve | Soluble en agua | pH 11.5–12.5 | No inflamable

DESCRIPCIÓN

Solvente desengrasante industrial soluble en agua, formulado con base Butil Cellosolve de color verde fluorescente. Su pH de 11.5–12.5, gravedad específica de 1.04–1.06 g/cm³ y viscosidad no viscosa garantizan fácil aplicación y rápida acción desengrasante. Completamente soluble en agua, no inflamable y estable por un año, elimina eficazmente aceites, grasas y residuos industriales en una amplia variedad de sustratos metálicos y no metálicos.

APLICACIONES

Indicado para el desengrase industrial de piezas metálicas, componentes de maquinaria, herramientas y superficies en talleres mecánicos, plantas de manufactura y líneas de producción. Se puede aplicar directamente o diluido en agua según el grado de contaminación. También recomendado para la limpieza de pisos industriales, equipos de transporte y componentes eléctricos no energizados donde se requiera un desengrasante no inflamable y soluble.

BENEFICIOS

- Completamente soluble en agua para fácil dilución
- No inflamable para mayor seguridad operativa
- Acción alcalina potente (pH 11.5–12.5)
- Color fluorescente para fácil detección de residuos
- Estabilidad de un año en almacenamiento

PROPIEDADES

- Alta alcalinidad para desengrase industrial
- Solubilidad completa en agua
- No inflamable
- Color verde fluorescente
- Olor a Butil Cellosolve característico

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	MÉTODO ASTM	VALOR
Aspecto	—	Visual	Líquido transparente
Color	—	Visual	Verde fluorescente
Olor	—	Olfativo	Butil Cellosolve
Gravedad específica	g/cm ³	ASTM D1298	1.04–1.06
Viscosidad a 20 °C	cP	—	No viscoso
pH al 100%	—	—	11.5–12.5
Flash point	—	ASTM D56	No inflamable
Solubilidad en agua	—	—	Completa
Estabilidad	—	—	Estable un año