

BELHERR® MDE SERIES

LUBRICANTES PARA MOTORES DE CRUCETA DE 2 TIEMPOS



* DESCRIPCIÓN

Los aceites **BELHERR® MDEC50** son lubricantes de calidad premium para cilindros de motores a diésel de cruceta de baja velocidad utilizados en aplicaciones marinas. Están formulados para motores que usan combustibles residuales de muy bajo (VLSFO) y ultra bajo (ULSFO) contenido de azufre.


* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Limpieza del motor.
- Protección contra el desgaste y la corrosión.
- Bajo consumo de aceite.
- Paquete de aditivos con agentes antiherrumbre y antiespumante.
- Excelente neutralización del ácido antes de llegar a las paredes de los cilindros, evitando corrosión y desgaste prematuro.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

BELHERR® MDEC SERIES		
Características	Método	BELHERR® MDEC MDEC 50
Grado SAE	SAE J 300	50
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.907
Temperatura de Inflamación (°C, °F)	ASTM D 92	>251 (484)
Viscosidad cinemática a 40°C (104°F) (cSt)	ASTM D 445	217
Viscosidad cinemática a 100°C (212°F) (cSt)	ASTM D 445	20
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	98
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	40
Punto mínimo de fluidez (°C, °F)	ASTM D 97	<-22 (-8)

DISPONIBLE EN:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*

