

BELHERR® MSO 6

LUBRICANTE DEL CÁRTER PARA MOTORES DE CRUCETA DE 2T



* DESCRIPCIÓN

BELHERR® MSO6 es un aceite de calidad premium para los nuevos motores de sistema de cruceta, especialmente los que lo emplean para el enfriamiento de pistón.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Excelente neutralización del ácido antes de llegar a las paredes de los cilindros, evitando corrosión y desgaste prematuro.
- Protección para cojinetes lisos de turbo compresores, cojinetes de eje, tubos de popa y sellos.
- Excepcional resistencia al engrosamiento de la viscosidad debido a su estabilidad térmica y a la oxidación. Control sobresaliente de la acumulación de residuos y limpieza del cárter.


* APLICACIONES

Se recomienda la detergencia del lubricante principalmente para proteger contra los contaminantes que se acumulan en el cárter de los motores de dos tiempos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

BELHERR® MSO SERIES		
Características	Método	BELHERR® MSO MSO 6
Grado SAE	SAE J 300	30
Peso específico @ 20/4 °C	ASTM D 1298	0.891
Temperatura de Inflamación (°C, °F)	ASTM D 92	>220 (428)
Viscosidad cinemática a 100°C (212°F) (cSt)	ASTM D 445	11.5
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	6
Punto mínimo de fluidez (°C, °F)	ASTM D 97	<-25 (-13)

DISPONIBLE EN:



**Cubeta: 19 L*



**Tambor: 208 L*



**Tote: 1,040 L*

