

VGT OIL SAE 15W40

ACEITE PARA MOTORES A GAS SIN CENIZAS



BELHERR®

* DESCRIPCIÓN

BELHERR® VGT Oil es un aceite de nivel superior y la mejor opción al elegir un lubricante que cumpla con las más rigurosas demandas para motores a gas de alto rendimiento de 2 y 4 tiempos, así como de alta potencia. Está formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos con nulo contenido de cenizas, proporcionando excelente estabilidad a la oxidación, nitración, estabilidad térmica y corrosión. Brinda excelente protección a los componentes como pistones, camisas, trenes de engranajes y válvulas.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Ofrece control de cenizas, oxidación y nitración.
- Protege los componentes de los motores a gas.
- Formulado con excelentes propiedades, extendiendo la vida útil de servicio y mayor control de los depósitos en pistones y cámaras de combustión.
- Cubre la mayoría de los requerimientos de los OEM's (Fabricantes de equipos originales).
- Formulado para dejar los depósitos prácticamente sin cenizas, así como limpieza insuperable en el sistema.

* APLICACIONES

El porcentaje de los usuarios que prefieren utilizar motores a gas se ha incrementado considerablemente, debido a que las regulaciones y especificaciones de emisiones al medio ambiente cada vez son más rigurosas.


BELHERR® VGT Oil ayuda a cumplir con estas regulaciones y se aplica en motores a gas que operan en condiciones severas de operación, como altas temperaturas y niveles de fatiga altos. Se debe de aplicar bajo requerimientos de OEM's tales como Caterpillar, Waukesha, Wartsila SACM, MWM Deutz, Dresser-Rand, MAN y Renault RGD.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

BELHERR® VGT OIL SAE 15W40

Gravedad específica	-----	0.887
Viscosidad cinemática cSt a 40°C cSt a 100 °C	ASTM D 445	106 13.6
Punto mínimo de fluidez °C Máx. (Temperatura de escurrimiento)	ASTM D 97	- 28
Punto de inflamación °C, Mín.	ASTM D 92	> 210
Apariencia	VISUAL	Brillante
Color ASTM, Máx.	ASTM D 1500	5.0
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	127
Cenizas sulfatadas % w	ASTM D 874	0

DISPONIBLE EN:



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

