

HCRACKED ISO 46

ACEITE LUBRICANTE MINERAL PARA COMPRESORES DE AIRE DE TORNILLO ROTATIVO



* DESCRIPCIÓN

BELHERR® HCRACKED ISO 46 es un lubricante de calidad premium formulado con bases severamente hidrotratadas y una combinación única de aditivos para una máxima resistencia a la degradación del fluido proveyendo una protección y durabilidad superior además de prolongar el servicio de mantenimiento. Específicamente formulado para proveer una óptima lubricidad para compresores de aire de tornillos rotativo. Por el origen de sus bases de alta calidad **BELHERR® HCRACKED ISO 46** se comporta como un lubricante sintético siendo así la mejor opción con el mejor radio de precio-calidad.

* BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación en un amplio rango de temperatura.
- Compatibilidad con todos los sellos y los equipos del sistema de aire.
- Resiste a la oxidación, reduciendo así la viscosidad mejorando la eficiencia del compresor.
- Excelente demulsibilidad maximizando así la eficiencia del condensador
- Ahorros de energía documentados.

* APLICACIONES


BELHERR® HCRACKED ISO 46 es compatible con la mayoría los compresores de tornillo rotativo y no es tóxico ni dañino y puede ser mezclado con cualquier cantidad de aceites minerales para su desecho así como reciclable y re-refinable. Cumple y excede los requisitos de **DIN 51506:1985-09 VDL**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

BELHERR® HCRACKED ISO 46

Grado	-----	ISO 46
Gravedad específica @ 25 °C	ASTM D 1298	0.8950 - 0.930
Viscosidad cinemática. cSt a 40°C cSt a 100 °C	ASTM D 445	44 a 46 6.9 a 7.1
Temperatura de escurrimiento, °C	ASTM D 97	- 33
Temperatura de inflamación, °C	ASTM D 92	246
Punto de flama, °C	ASTM D 92	258
Demulsibilidad, 130 °F	ASTM D 1401	41/39/0 (5 min)
Color	VISUAL	Verde pálido
Intervalo de servicio	-----	4,000 hrs.

DISPONIBLE EN:



***Cubeta: 19 L**



***Tambor: 208 L**



***Tote: 1,040 L**

